

Megastep B - 41190

Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.

Produktbeschreibung

- Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Robuste Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.




Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
2.75 m	max. 250 kg	eloxiert	10 Jahre	8 kg
Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
1,1 m × 0,5 m	73 mm	1.5 m	Aluminium	EN 131



				professional
Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart SL Step	Sprossenanzahl 5
Sprossenanzahl 2 × 5	Stufentiefe 60 mm	Transportabmessungen 1.535 mm × 510 mm × 190 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD	senkrechte Leiterhöhe 1.47 m
untere, äußere Breite 0.5 m				