




Megastep B - 41190

Extreme Belastbarkeit in beidseitiger Ausführung: 250 kg Tragfähigkeit, bei vergleichsweise geringem Gewicht für anspruchsvollste Einsätze.

Produktbeschreibung

- Extreme Belastbarkeit in beidseitiger Ausführung: 250 kg Tragfähigkeit, bei vergleichsweise geringem Gewicht für anspruchsvollste Einsätze.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Saubere Hände dank abriebfest eloxierter, schwarzer Holme.
- Robuste Stahlscharniere.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Sprossen-Holm-Verbindung mit Profile aus Alu-Strangpress.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	2.75 m
Belastung	max. 250 kg



Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Gewicht	8 kg
Grundfläche	1,1 m × 0,5 m
Holmhöhe	73 mm
Leiterlänge	1.5 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	SL Step
Sprossenanzahl	5
Sprossenanzahl	2 × 5
Stufentiefe	60 mm
Transportabmessungen	1.535 mm × 510 mm × 190 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD
senkrechte Leiterhöhe	1.47 m
untere, äußere Breite	0.5 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.