



Megastep B - 41191

Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.

Produktbeschreibung

- Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Robuste Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
3 m	max. 250 kg	eloxiert	10 Jahre	8.9 kg
Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
1,28 m × 0,53 m	73 mm	1.78 m	Aluminium	EN 131



				professional
Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart SL Step	Sprossenanzahl 6
Sprossenanzahl 2 × 6	Stufentiefe 60 mm	Transportabmessungen 1.815 mm × 540 mm × 190 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD	senkrechte Leiterhöhe 1.73 m
untere, äußere Breite 0.53 m				