



Megastep B - 41192

Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.



Produktbeschreibung

- Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Robuste Stahlscharniere.
- Sprezsicherung durch hochfeste Perlóngurte.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
3.55 m	max. 250 kg	eloxiert	10 Jahre	11.9 kg
Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
1,62 m × 0,59 m	73 mm	2.34 m	Aluminium	EN 131



professional				
Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart SL Step	Sprossenzahl 8
Sprossenzahl 2 × 8	Stufentiefe 60 mm	Transportabmessungen 2.375 mm × 600 mm × 190 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD	senkrechte Leiterhöhe 2.27 m
untere, äußere Breite 0.59 m				