



## XLstep S - 41226

Für häufige Ortswechsel entwickelt: leicht und robust mit breiter Plattform, Ablageschale und standfesten Leiterschuh.

### Produktbeschreibung

- Für häufige Ortswechsel entwickelt: leicht und robust mit breiter Plattform, Ablageschale und standfesten Leiterschuh.
- Die breiteste Plattform ihrer Klasse für sicheren, entspannten Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Rutsichere 2K-Leiterschuh mit großer Auflagefläche.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf stabilen 80 mm tiefen Stufen.
- Dreifach genietet Stufen-Holm-Verbindung.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingewählter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion für tägliche Einsätze: Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

|              |           |
|--------------|-----------|
| Ablageschale | Aluminium |
| Arbeitshöhe  | 3.5 m     |



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Belastung                         | max. 150 kg                            |
| Beschichtung                      | eloxiert                               |
| Garantie                          | 10 Jahre                               |
| Gewicht                           | 9.1 kg                                 |
| Grundfläche                       | 1,26 m × 0,59 m                        |
| Holmhöhe                          | 48 mm                                  |
| Holmhöhe                          | 42 mm                                  |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil         | 48mm / 42mm                            |
| Leiterlänge                       | 2.37 m                                 |
| Material                          | Aluminium                              |
| Normen                            | EN 131 professional                    |
| Plattformbreite                   | 300 mm                                 |
| Plattformhöhe                     | 1,49 m                                 |
| Plattformlänge                    | 250 mm                                 |
| Spreizsicherung                   | Gurtband                               |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | genietet                               |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 250 mm                                 |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt                              |
| Stufenanzahl einschl. Plattform   | 6                                      |
| Stufentiefe                       | 80 mm                                  |
| Transportabmessungen              | ca. 2.370 mm × ca. 590 mm × ca. 155 mm |
| Zertifizierung                    | TÜV-SÜD                                |



senkrechte Leiterhöhe

2.17 m

untere, äußere Breite

0.59 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 5.7.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.