



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/dachleitern-41237>



## Dachleitern - 41237

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.




### Produktbeschreibung

- Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittfächern.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Außermittige Sprossenanordnung.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.

### Hinweise und Besonderheiten

Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei.

### Produkteigenschaften



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

Stand 13.2.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.

1/2



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/dachleitern-41237>



Belastung	Beschichtung	Farbe	Garantie	Gewicht
<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>Alu, natur</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>6.8 kg</b>
Holmhöhe <b>110 mm</b>	Leiterbreite <b>340 mm</b>	Leiterlänge <b>4.2 m</b>	Material <b>Aluminium</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>280 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Sprossenanzahl <b>15</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>	Transportabmessungen <b>4.200 mm × 340 mm × 110 mm</b>