



XLstep B - 41264

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
2.5 m	max. 150 kg	eloxiert	10 Jahre	3.4 kg
Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
0,92 m × 0,47 m	42 mm	1.09 m	Aluminium	EN 131 professional
Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufenanzahl
Gurtband	genietet	250 mm	geriffelt	4



Stufenanzahl 2 × 4	Stufentiefe 80 mm	Transportabmessungen 1.090 mm × 470 mm × 170 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD	senkrechte Leiterhöhe 0.99 m
untere, äußere Breite 0.47 m				