



XLstep B - 41266

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.



Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
3 m	max. 150 kg	eloxiert	10 Jahre	6.1 kg
Grundfläche 1,32 m × 0,53 m	Holmhöhe 42 mm	Leiterlänge 1.63 m	Material Aluminium	Normen EN 131 professional
Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufenanzahl 6



Stufenanzahl 2 × 6	Stufentiefe 80 mm	Transportabmessungen 1.630 mm × 530 mm × 170 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD	senkrechte Leiterhöhe 1.49 m
untere, äußere Breite 0.53 m				