



## XLstep B - 41268

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

### Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

| Arbeitshöhe     | Belastung   | Beschichtung | Garantie  | Gewicht             |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|---------------------|
| 3.5 m           | max. 150 kg | eloxiert     | 10 Jahre  | 11.3 kg             |
| Grundfläche     | Holmhöhe    | Leiterlänge  | Material  | Normen              |
| 1,74 m x 0,59 m | 48 mm       | 2.17 m       | Aluminium | EN 131 professional |

  

| Spreizsicherung | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | Sprossen-/Stufenart | Stufenanzahl |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Gurtband</b> | <b>genietet</b>                  | <b>250 mm</b>                     | <b>geriffelt</b>    | <b>8</b>     |



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/xlstep-b-41268>



|  |                             |   |   |  |
|--|-----------------------------|---|---|--|
| Stufenanzahl<br><b>2 × 8</b>           | Stufentiefe<br><b>80 mm</b> | Transportabmessungen<br><b>2.170 mm × 590 mm<br/>× 170 mm</b> | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b> | senkrechte Leiterhöhe<br><b>1.99 m</b> |
| untere, äußere Breite<br><b>0.59 m</b> |                             |   |   |  |