



## XLstep B - 41270

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

### Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
<b>4 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>eloxiert</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>15.8 kg</b>
Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
<b>2,15 m x 0,64 m</b>	<b>48 mm</b>	<b>2.71 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>
Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbundung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufenanzahl
<b>Gurtband</b>	<b>genietet</b>	<b>250 mm</b>	<b>geriffelt</b>	<b>10</b>



Stufenanzahl <b>2 × 10</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.710 mm × 640 mm × 170 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2.49 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.64 m</b>				