




## Saferstep B - 41306

Beidseitig sicher nach oben, auch in große Höhen auf Stufen mit Safer-Step-Technologie.

### Produktbeschreibung

- Beidseitig sicher nach oben, auch in große Höhen auf Stufen mit Safer-Step-Technologie.
- 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen für spürbar mehr Rutsicherheit in jeder Bewegungsrichtung.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Robuste Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingewählter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Der 280 mm hohe Antritt erschließt die größte Arbeitshöhe in ihrer Klasse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Profile aus Alu-Strangpress.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

|              |             |
|--------------|-------------|
| Arbeitshöhe  | 3.05 m      |
| Belastung    | max. 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert    |



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Garantie                          | 10 Jahre                               |
| Gewicht                           | 9.3 kg                                 |
| Grundfläche                       | 1,38 m × 0,53 m                        |
| Holmhöhe                          | 68 mm                                  |
| Leiterlänge                       | 1.72 m                                 |
| Material                          | Aluminium                              |
| Normen                            | EN 131 professional                    |
| Spreizsicherung                   | Gurtband                               |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | gebördelt                              |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm                                 |
| Sprossen-/Stufenart               | Safer Step                             |
| Stufenanzahl                      | 6                                      |
| Stufenanzahl                      | 2 × 6                                  |
| Stufentiefe                       | 80 mm                                  |
| Transportabmessungen              | ca. 1.720 mm × ca. 525 mm × ca. 215 mm |
| Zertifizierung                    | TÜV-SÜD                                |
| senkrechte Leiterhöhe             | 1.58 m                                 |
| untere, äußere Breite             | 0.53 m                                 |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 3.7.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.