



Saferstep B - 41310

Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.



Produktbeschreibung

- Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.
- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Sprezsicherung durch hochfeste Perlóngurte.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| Arbeitshöhe | Belastung | Beschichtung | Garantie | Gewicht |
|------------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| 4.15 m | max. 150 kg | eloxiert | 10 Jahre | 16.4 kg |
| Grundfläche | Holmhöhe | Leiterlänge | Material | Normen |
| 2,16 m × 0,65 m | 68 mm | 2.83 m | Aluminium | EN 131 professional |



| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Spreizsicherung Gurtband | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm | Sprossen-/Stufenart Safer Step | Stufenanzahl 10 |
| Stufenanzahl 2 × 10 | Stufentiefe 80 mm | Transportabmessungen 2.835 mm × 655 mm × 230 mm | certification-mark-pf TÜV-SÜD | senkrechte Leiterhöhe 2.62 m |
| untere, äußere Breite 0.65 m | | | | |