



## Plazatec P - 41335

Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.

### Produktbeschreibung

- Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.
- Elektrisch ableitfähig.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



### Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.  
 Entspricht der Norm EN 14 183.

### Produkteigenschaften

Ablageschale	Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie
<b>Kunststoff</b>	<b>2.7 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>10 Jahre</b>



Gewicht	Holmhöhe	Material	Normen	Plattformbreite
<b>8.4 kg</b>	<b>70 mm</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 14183</b>	<b>360 mm</b>
Plattformhöhe	Plattformlänge	Sicherheitsbügel	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart
<b>0.7 m</b>	<b>230 mm</b>	<b>ja</b>	<b>250 mm</b>	<b>geriffelt</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufentiefe	Transportabmessungen	untere, äußere Breite	
<b>3</b>	<b>230 mm</b>	<b>ca. 1.140 mm × ca. 570 mm × ca. 130 mm</b>	<b>0.56 m</b>	