



Variomax V - 41385

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

Produktbeschreibung

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1 (nicht bei 4x3).
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als Anlegeleiter 7.1 m	Arbeitshöhe als Stehleiter 4.4 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre
--	--	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------



Gewicht 22 kg	Länge als Anlegeleiter 6.4 m	Material Aluminium	Maße, zusammengeklappt Missing translation	Normen EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenzahl 6	Sprossenzahl 4 × 6
Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD	senkr. Höhe als Stehleiter 3.1 m	