



## Variomax V - 41385

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

### Produktbeschreibung

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1 (nicht bei 4x3).
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



### Produkteigenschaften

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter | 7.1 m       |
| Arbeitshöhe als Stehleiter   | 4.4 m       |
| Belastung                    | max. 150 kg |



|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Beschichtung                      | natur                          |
| Garantie                          | 10 Jahre                       |
| Gewicht                           | 22 kg                          |
| Länge als Anlegeleiter            | 6.4 m                          |
| Material                          | Aluminium                      |
| Maße, zusammengeklappt            | Missing translation            |
| Normen                            | EN 131-4                       |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | gebördelt                      |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm                         |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt                      |
| Sprossenanzahl                    | 6                              |
| Sprossenanzahl                    | 4 × 6                          |
| Stufentiefe                       | 30 mm                          |
| Transportabmessungen              | 1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm |
| Zertifizierung                    | TÜV-SÜD                        |
| senkr. Höhe als Stehleiter        | 3.1 m                          |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.