DATENBLATT

Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517 - 41389

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Zur Befestigung sind mindestens zwei Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt.
- Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.



HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinster Sparrenumfang: 60 x 80 mm.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Ausführung	für Biberziegel
Farbe	Anthrazitgrau
Garantie	Missing translation
Gewicht	1 kg
Material	Stahl, pulverbeschichtet.
Transportabmessungen	430 mm × 190 mm × 30 mm

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.