



# Comfortstep S - 41424

Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort  
 durch gepolsterte Stufen.

## Produktbeschreibung


- Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften



Ablageschale <b>Aluminium</b>	Arbeitshöhe <b>3.5 m</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>eloxiert</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>
Gewicht <b>9.7 kg</b>	Grundfläche <b>1,27 m × 0,59 m</b>	Holmhöhe <b>48 mm</b>	Holmhöhe <b>42 mm</b>	Holmhöhe Steig-/ Stützteil <b>48mm / 42mm</b>
Leiterlänge <b>2.33 m</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Plattformbreite <b>300 mm</b>	Plattformhöhe <b>1.5 m</b>
Plattformlänge <b>250 mm</b>	Spreizsicherung <b>Gurtband</b>	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung <b>geschraubt</b>	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht <b>250 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>gepolsterte Stufenvorderkante</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>6</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.330 mm × 590 mm × 150 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2.13 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.59 m</b>				