



## Comfortstep B - 41433

Schienbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.

### Produktbeschreibung

- Schienbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Sprezsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.



### Hinweise und Besonderheiten

Maximaler Komfort durch Stufenpolsterung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

| Arbeitshöhe | Belastung   | Beschichtung | Garantie | Gewicht |
|-------------|-------------|--------------|----------|---------|
| 2.5 m       | max. 150 kg | eloxiert     | 10 Jahre | 5.8 kg  |
| Grundfläche | Holmhöhe    | Leiterlänge  | Material | Normen  |
|             |             |              |          |         |



|  |   |   |   |                                     |
|--|---|---|---|-------------------------------------|
| <b>0,95 m × 0,47 m</b>                 | <b>42 mm</b>  | <b>1.11 m</b>   | <b>Aluminium</b>  | <b>EN 131<br/>professional</b>      |
| Spreizsicherung<br><b>Gurtband</b>     | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung<br><b>geschraubt</b> | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht<br><b>250 mm</b>        | Sprossen-/Stufenart<br><b>gepolsterte Stufenvorderkante</b> | Stufenanzahl<br><b>4</b>            |
| Stufenanzahl<br><b>2 × 4</b>           | Stufentiefe<br><b>80 mm</b>                           | Transportabmessungen<br><b>1.110 mm × 470 mm × 174 mm</b> | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b>                     | senkrechte Leiterhöhe<br><b>1 m</b> |
| untere, äußere Breite<br><b>0,47 m</b> |   |   |   |                                     |