



Stella L - 41510

Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz:
 komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra
 breiter Leiter.

Produktbeschreibung

- Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz:
 komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank
 extra breiter Leiter.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Auch als Regalleiter erhältlich.
- Sprossentiefe 30 mm.
- Äußere Breite: 490 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für
 rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste
 ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.




Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Arbeitshöhe 6.05 m | Belastung max. 150 kg | Beschichtung natur | Breite Quertraverse 1.09 m | Garantie 10 Jahre |
| Gewicht 11.9 kg | Holmhöhe 73 mm | Leiterlänge 5.29 m | Material Aluminium | Normen EN 131 professional |



| | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm | Sprossen-/Stufenart geriffelt | Sprossenanzahl 18 | Stufentiefe 30 mm |
| Transportabmessungen 5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm | certification-mark-pf TÜV-SÜD | | | |