



Skymaster X - 41537

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.

Produktbeschreibung

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Sprezsicherung durch hochfeste Perlourte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 5.8 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Breite Quertraverse 0.9 m	Garantie 10 Jahre
---	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/skymaster-x-41537>



Gewicht 15 kg	Holmhöhe 68 mm	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 5 m	Leiterlänge, eingefahren 2.2 m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 3.6 m
Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt
Sprossenanzahl 7	Sprossenanzahl 3 × 7	Starre Verbindung einseitig	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 2.160 mm × 500 mm × 180 mm
certification-mark-pf TÜV-SÜD				