



## Skymaster X - 41539

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.

### Produktbeschreibung

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

|  |                                 |                              |                                     |                             |
|--|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter<br><b>7.45 m</b> | Belastung<br><b>max. 150 kg</b> | Beschichtung<br><b>natur</b> | Breite Quertraverse<br><b>1.1 m</b> | Garantie<br><b>10 Jahre</b> |
|--|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|



|   |                                      |  |   |  |
|---|--------------------------------------|--|---|--|
| Gewicht<br><b>20 kg</b>                 | Holmhöhe<br><b>85 mm</b>             | Leiterlänge als 3-tlg.<br>Anlegeleiter<br><b>6.7 m</b>   | Leiterlänge, eingefahren<br><b>2.7 m</b>                  | Länge als 2-tlg.<br>Anlegeltr. und als<br>Stehltr mit Aufsteckteil<br><b>4.7 m</b> |
| Material<br><b>Aluminium</b>            | Normen<br><b>EN 131 professional</b> | Sprossen-/Stufen-<br>Holm-Verbindung<br><b>gebördelt</b> | Sprossen-/<br>Stufenabstand<br>senkrecht<br><b>265 mm</b> | Sprossen-/Stufenart<br><b>geriffelt</b>  |
| Sprossenanzahl<br><b>9</b>              | Sprossenanzahl<br><b>3 × 9</b>       | Starre Verbindung<br><b>einseitig</b>                    | Stufentiefe<br><b>30 mm</b>                               | Transportabmessungen<br><b>2.730 mm × 500<br/>mm × 200 mm</b>                      |
| certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b> |                                      |  |   |  |