



# Skymaster X - 41542

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.

## Produktbeschreibung

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Nicht treppengängig einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	9.35 m
Belastung	max. 150 kg



Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	1.2 m
Garantie	10 Jahre
Gewicht	30.1 kg
Holmhöhe	98 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	8.6 m
Leiterlänge, eingefahren	3.55 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	6.1 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	12
Sprossenanzahl	3 × 12
Starre Verbindung	einseitig
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 16.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.