DATENBLATT

# Skymaster X - 41544

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.















## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Nicht treppengängig einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

### HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter | 10.4 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite Quertraverse | 1.2 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 37.9 kg |
| Holmhöhe | 98 mm |
| Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter | 9.7 m |
| Leiterlänge, eingefahren | 4.15 m |
| Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil | 6.95 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 14 |
| Sprossenanzahl | 3 × 14 |
| Starre Verbindung | einseitig |
| Stufentiefe | 30 mm |
| Transportabmessungen | 4.140 mm × 500 mm × 230 mm |
| Zertifizierung | TÜV-SÜD |

# ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

## ZUBEHÖR 15

**Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern**
Artikel-Nr. 40254

**Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern**
Artikel-Nr. 40255



**Diebstahlschutz**
Artikel-Nr. 8210



**Eimerhaken**
Artikel-Nr. 40115



**Einhängehaken**
Artikel-Nr. 40058



**Einhängehaken**
Artikel-Nr. 40059



**Einhängeplattform**
Artikel-Nr. 40450



**Erdspitzen**
Artikel-Nr. 40939



**Holmverlängerung für Quertraversen**
Artikel-Nr. 41989



**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998



**Wandabstandshalter mit Werkzeugablage**
Artikel-Nr. 40100



**Wandabstützung / Fußverbreiterung**
Artikel-Nr. 40250



**Werkzeug-Einhängebox**
Artikel-Nr. 40920



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40300



**Zurrband**
Artikel-Nr. 40960

## ERSATZTEILE 17



**Abhebesicherung**
Artikel-Nr. 821382



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800605



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 824243



**Außenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824478



**Führungsbeschlag**
Artikel-Nr. 826254



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824354



**Innenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824323




**Neigungswinkelanzeiger**
Artikel-Nr. 824369



**Quertraverse**
Artikel-Nr. 823981



**Rundpuffer**
Artikel-Nr. 824277



**Spreizsicherung (Gurtband)**
Artikel-Nr. 827897



**Sprossengleitstück**
Artikel-Nr. 824732



**Starre Verbindung Aluminium, rechts**
Artikel-Nr. 826795



**Steckbeschlag**
Artikel-Nr. 826148



**Steckbeschlag**
Artikel-Nr. 826040



**Strebenanschluss**
Artikel-Nr. 860240



**Strebensicherung**
Artikel-Nr. 800270

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 15.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.