



R13step B - 41557

Die Leiter mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.



Produktbeschreibung

- Die Leiter mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Sprezsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
3.3 m	max. 150 kg	eloxiert	10 Jahre	10.1 kg
Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
1,57 m x 0,56 m	73 mm	1.98 m	Aluminium	EN 131



				professional
Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart R13-Stufe	Stufenanzahl 7
Stufenanzahl 2 × 7	Stufentiefe 80 mm	Transportabmessungen ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 220 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD	senkrechte Leiterhöhe 1.84 m
untere, äußere Breite 0.56 m				