



# Multimax M - 41610

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

## Produktbeschreibung

- Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Bestell-Nr. 41610 und 41611 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Extrabreite Quertraverse.



## Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

## Produkteigenschaften


Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
<b>4.45 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>18.2 kg</b>
Holmhöhe	Höhe als Arbeitsbühne	Länge als Anlegeleiter	Länge als Arbeitsbühne	Länge als Stehleiter
<b>58 mm</b>	<b>0.99 m</b>	<b>3.65 m</b>	<b>1.4 m</b>	<b>1.76 m</b>



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/multimax-m-41610>



Material <b>Aluminium</b>	Maße, zusammengeklappt <b>Missing translation</b>	Normen <b>EN 131-4</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>
Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Sprossenanzahl <b>3</b>	Sprossenanzahl <b>4 × 3</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.000 mm × 420 mm × 280 mm</b>
certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>	untere, äußere Breite <b>0.8 m</b>			