



# Multimax M - 41611

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

## Produktbeschreibung

- Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Bestell-Nr. 41610 und 41611 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Extrabreite Quertraverse.



## Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

## Produkteigenschaften

|              |             |
|--------------|-------------|
| Arbeitshöhe  | 5 m         |
| Belastung    | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur       |
| Garantie     | 10 Jahre    |
| Gewicht      | 20.6 kg     |



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Holmhöhe                          | 58 mm                      |
| Höhe als Arbeitsbühne             | 0.99 m                     |
| Länge als Anlegeleiter            | 4.16 m                     |
| Länge als Arbeitsbühne            | 1.96 m                     |
| Länge als Stehleiter              | 2 m                        |
| Material                          | Aluminium                  |
| Maße, zusammengeklappt            | Missing translation        |
| Normen                            | EN 131-4                   |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | gebördelt                  |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm                     |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt                  |
| Sprossenanzahl                    | 3                          |
| Sprossenanzahl                    | 2 × 3 + 2 × 4              |
| Stufentiefe                       | 30 mm                      |
| Transportabmessungen              | 1.210 mm × 420 mm × 280 mm |
| Zertifizierung                    | TÜV-SÜD                    |
| untere, äußere Breite             | 0.9 m                      |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.