



Multimax M - 41689

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

Produktbeschreibung

- Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Bestell-Nr. 41610 und 41611 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Extrabreite Quertraverse.



Hinweise und Besonderheiten

Kann nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit

Wandabstützung eingesetzt werden.

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
6.55 m	max. 150 kg	natur	10 Jahre	20 kg
Holmhöhe	Länge als Anlegeleiter	Länge als Stehleiter	Material	Maße,



59 mm	5.85 m	2.84 m	Aluminium	zusammengeklappt Missing translation
Normen EN 131-4	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenzahl 5
Sprossenzahl 4 × 5	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 1.560 mm × 420 mm × 280 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD	untere, äußere Breite 1.1 m