



## Plazamax P - 41927

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

### Produktbeschreibung

- Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



### Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.  
 Entspricht der Norm EN 14 183.

### Produkteigenschaften

|              |             |
|--------------|-------------|
| Ablageschale | Kunststoff  |
| Arbeitshöhe  | 2,45 m      |
| Belastung    | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur       |



|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Garantie                          | 10 Jahre                    |
| Gewicht                           | 3.9 kg                      |
| Holmhöhe                          | 70 mm                       |
| Material                          | Aluminium                   |
| Normen                            | EN 14183                    |
| Plattformbreite                   | 360 mm                      |
| Plattformhöhe                     | 0.45 m                      |
| Plattformlänge                    | 230 mm                      |
| Sicherheitsbügel                  | nein                        |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 250 mm                      |
| Sprossen-/Stufenart               | mit rutschfestem Gummibelag |
| Stufenanzahl einschl. Plattform   | 2                           |
| Stufentiefe                       | 230 mm                      |
| Transportabmessungen              | 560 mm × 500 mm × 90 mm     |
| untere, äußere Breite             | 0.48 m                      |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.