



## Varioflex B - 41936

Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.

### Produktbeschreibung

- Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.
- Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.
- Holmabmessung: 60 x 24 mm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



### Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf extrem schwierigem Untergrund.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	3 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre



Gewicht	12.5 kg
Leiterlänge ohne Verlängerung	1.8 m
Material	Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	6
Sprossenanzahl	2 × 6
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	1.850 mm × 600 mm × 140 mm
zusätzlicher Verstellbereich am Steigteil	0.4 m
zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil	1.3 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 25.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.