Combimaster X - 41941

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als Anlegeleiter **3.35 m**	Arbeitshöhe als Stehleiter **2.55 m**	Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Breite Quertraverse **0.75 m**
Garantie **10 Jahre**	Gewicht **6 kg**	Holmhöhe **58 mm**	Länge als Anlegeleiter **2.5 m**	Länge als Stehleiter **1.3 m**

Material	Normen	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart
Aluminium	**EN 131-4**	**gebördelt**	**265 mm**	**geriffelt**

Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Stufentiefe	Transportabmessungen
4	**2 × 4**	**30 mm**	**1.265 mm × 360 mm × 130 mm**