



# Combimaster X - 41943

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

## Produktbeschreibung

- Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als Anlegeleiter <b>5.45 m</b>	Arbeitshöhe als Stehleiter <b>3.6 m</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Breite Quertraverse <b>0.9 m</b>
Garantie <b>10 Jahre</b>	Gewicht <b>12 kg</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>	Länge als Anlegeleiter <b>4.7 m</b>	Länge als Stehleiter <b>2.4 m</b>



Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131-4</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>
Sprossenanzahl <b>8</b>	Sprossenanzahl <b>2 × 8</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.410 mm × 360 mm × 130 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>