Combimaster X - 41943

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als Anlegeleiter **5.45 m**	Arbeitshöhe als Stehleiter **3.6 m**	Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Breite Quertraverse **0.9 m**
Garantie **10 Jahre**	Gewicht **12 kg**	Holmhöhe **58 mm**	Länge als Anlegeleiter **4.7 m**	Länge als Stehleiter **2.4 m**

Material	Normen	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart
Aluminium	**EN 131-4**	**gebördelt**	**265 mm**	**geriffelt**

Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Stufentiefe	Transportabmessungen
8	**2 × 8**	**30 mm**	**2.410 mm × 360 mm × 130 mm**