



Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform - 41954

Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.

Produktbeschreibung

- Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.



Hinweise und Besonderheiten

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an
Aufstiegen optional.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Produkteigenschaften



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:
<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/podesttreppe-fahrbar-einseitig-begehbar-mit-stahl-gitterrost-stufen-und-plattform-41954>



| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|--|
| Arbeitshöhe 3.45 m | Belastung max. 150 kg | Beschichtung natur | Garantie 10 Jahre | Geländerhöhe 1000 mm |
| Gewicht 59.7 kg | Grundfläche 0,93 m × 1,81 m | Material Aluminium / Stahl, verzinkt | Normen EN 131-7 | Plattformbreite 600 mm |
| Plattformhöhe 1.44 m | Plattformlänge 800 mm | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschweißt | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 240 mm | Sprossen-/Stufenart Gitterrost |
| Stufenanzahl einschl. Plattform 6 | Stufentiefe 200 mm | Transportabmessungen 1.820 mm × 930 mm × 350 mm | | |