



Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform - 41964

Die flexible Lösung für den Feuchtraumeinsatz mit erhöhter Rutschsicherheit durch Gitterrost-Stufen.

Produktbeschreibung

- Die flexible Lösung für den Feuchtraumeinsatz mit erhöhter Rutschsicherheit durch Gitterrost-Stufen.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.



Hinweise und Besonderheiten

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Produkteigenschaften

| | |
|-------------|-------------|
| Arbeitshöhe | 3.45 m |
| Belastung | max. 150 kg |



| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Beschichtung | natur |
| Garantie | 10 Jahre |
| Geländerhöhe | 1000 mm |
| Gewicht | 80.7 kg |
| Grundfläche | 0,93 m × 2,34 m |
| Material | Aluminium / Stahl,verzinkt |
| Normen | EN 131-7 |
| Plattformbreite | 600 mm |
| Plattformhöhe | 1.44 m |
| Plattformlänge | 800 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | geschweißt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 240 mm |
| Sprossen-/Stufenart | Gitterrost |
| Stufenanzahl | 6 |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 2 × 6 |
| Stufentiefe | 200 mm |
| Transportabmessungen | 2.140 mm × 930 mm × 380 mm |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 30.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.