



Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform - 41971

Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten:
 bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier
 Federrollen und leichtes Handling.



Produktbeschreibung

- Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten:
 bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier
 Federrollen und leichtes Handling.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer
 Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier
 Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges
 Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.



Hinweise und Besonderheiten

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an
 Aufstiegen optional.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Produkteigenschaften



Arbeitshöhe	2.7 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Geländerhöhe	1000 mm
Gewicht	28.5 kg
Grundfläche	0,77 m × 1,27 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131-7
Plattformbreite	600 mm
Plattformhöhe	0.72 m
Plattformlänge	800 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschweißt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	240 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufenanzahl einschl. Plattform	3
Stufentiefe	200 mm
Transportabmessungen	1.180 mm × 820 mm × 330 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 15.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.