



# Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform - 41972

Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten:  
 bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier  
 Federrollen und leichtes Handling.



## Produktbeschreibung

- Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten:  
 bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier  
 Federrollen und leichtes Handling.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer  
 Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier  
 Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges  
 Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.



## Hinweise und Besonderheiten

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an  
 Aufstiegen optional.  
 Entspricht der Norm EN 131-7.

## Produkteigenschaften



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Arbeitshöhe                       | 2.95 m                     |
| Belastung                         | max. 150 kg                |
| Beschichtung                      | natur                      |
| Garantie                          | 10 Jahre                   |
| Geländerhöhe                      | 1000 mm                    |
| Gewicht                           | 31.8 kg                    |
| Grundfläche                       | 0,82 m × 1,45 m            |
| Material                          | Aluminium                  |
| Normen                            | EN 131-7                   |
| Plattformbreite                   | 600 mm                     |
| Plattformhöhe                     | 0.96 m                     |
| Plattformlänge                    | 800 mm                     |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | geschweißt                 |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 240 mm                     |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt                  |
| Stufenanzahl einschl. Plattform   | 4                          |
| Stufentiefe                       | 200 mm                     |
| Transportabmessungen              | 1.350 mm × 820 mm × 400 mm |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 15.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.