



Multitec M - 42378

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Mit Automatik-Stahlscharnieren.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	5 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	19 kg



Holmhöhe	59 mm
Höhe als Arbeitsbühne	0.99 m
Länge als Anlegeleiter	4.19 m
Länge als Arbeitsbühne	2.11 m
Länge als Stehleiter	2.13 m
Material	Aluminium
Maße, zusammengeklappt	Missing translation
Normen	EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	3
Sprossenanzahl	2 × 3 + 2 × 4
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	1.230 mm × 350 mm × 270 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD
senkrechte Leiterhöhe	2 m
untere, äußere Breite	0.8 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 29.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.