



## Multitec M - 42379

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

### Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Mit Automatik-Stahlscharnieren.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	5.5 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	22.2 kg



Holmhöhe	61 mm
Höhe als Arbeitsbühne	0.99 m
Länge als Anlegeleiter	4.74 m
Länge als Arbeitsbühne	2.67 m
Länge als Stehleiter	2.41 m
Material	Aluminium
Maße, zusammengeklappt	Missing translation
Normen	EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	3
Sprossenanzahl	2 × 3 + 2 × 5
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	1.510 mm × 350 mm × 270 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD
senkrechte Leiterhöhe	2.3 m
untere, äußere Breite	0.9 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 29.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.