Multitec M - 42379

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe **5.5 m**	Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Gewicht **22.2 kg**
Holmhöhe **61 mm**	Höhe als Arbeitsbühne **0.99 m**	Länge als Anlegeleiter **4.74 m**	Länge als Arbeitsbühne **2.67 m**	Länge als Stehleiter **2.41 m**
Material **Aluminium**	Maße, zusammengeklappt **Missing translation**	Normen **EN 131-4**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **gebördelt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht

				265 mm
Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Sprossenanzahl **3**	Sprossenanzahl **2 × 3 + 2 × 5**	Stufentiefe **30 mm**	Transportabmessungen **1.510 mm × 350 mm × 270 mm**
senkrechte Leiterhöhe **2.3 m**	untere, äußere Breite **0.9 m**			