



## ZAP Neo S - 42445

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.

### Produktbeschreibung

- Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.
- Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
- Eloxierte Handläufe.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Geländerhöhe: 1.000 mm.
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
- Entspricht der Norm EN 131 professional.
- 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung.



### Produkteigenschaften

|               |                        |                 |                               |                            |
|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| Arbeitshöhe   | Belastung              | Beschichtung    | Garantie                      | Geländerhöhe               |
| <b>3.99 m</b> | <b>max. 150 kg</b>     | <b>eloxiert</b> | <b>10 Jahre</b>               | <b>1 m</b>                 |
| Gewicht       | Grundfläche            | Holmhöhe        | Holmhöhe Steig-/<br>Stützteil | Höhe inklusive<br>Geländer |
| <b>15 kg</b>  | <b>1,77 m × 0,75 m</b> | <b>48 mm</b>    | <b>48mm /</b>                 | <b>2.99 m</b>              |



|   |  |  |                                  |   |
|---|--|--|----------------------------------|---|
| Leiterlänge<br><b>3.28 m</b>            | Material Plattform<br><b>Aluminium<br/>Riffelblech</b> | Normen<br><b>EN 131 professional</b>           | Plattformbreite<br><b>400 mm</b> | Plattformhöhe<br><b>1.99 m</b>                                |
| Plattformlänge<br><b>400 mm</b>         | Spreizsicherung<br><b>Starre Verbindung</b>            | Stufenanzahl einschl.<br>Plattform<br><b>8</b> | Stufentiefe<br><b>80 mm</b>      | Transportabmessungen<br><b>3.260 mm × 750<br/>mm × 150 mm</b> |
| certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b> | untere, äußere Breite<br><b>0.75 m</b>                 |  |                                  |   |