# Nova B - 42464

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

## Produktbeschreibung

- Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.
- Stabile Stufenkonstruktion: robust, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Robuste Stahlscharniere.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe<br>**2.3 m** | Belastung<br>**max. 150 kg** | Beschichtung<br>**natur** | Garantie<br>**10 Jahre** | Gewicht<br>**8.1 kg** |
| Grundfläche<br>**0,74 m × 0,47 m** | Holmhöhe<br>**48 mm** | Leiterlänge<br>**0.91 m** | Material<br>**Aluminium** | Normen<br>**EN 131 professional** |
| Spreizsicherung<br>**Gurtband** | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | Sprossen-/Stufenart<br>**geriffelt** | Stufenanzahl<br>**4** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **gebördelt** | **216 mm** | | |
| Stufenanzahl<br>**2 × 4** | Stufentiefe<br>**80 mm** | Transportabmessungen<br>**920 mm × 470 mm × 140 mm** | senkrechte Leiterhöhe<br>**0.85 m** | untere, äußere Breite<br>**0.47 m** |