



# Nova B - 42470

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten

bis 3,65 Metern Höhe.

## Produktbeschreibung

- Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.
- Stabile Stufenkonstruktion: robust, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlóngurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Robuste Stahlscharniere.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
<b>3.65 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>21.5 kg</b>
Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
<b>1,78 m × 0,61 m</b>	<b>48 mm</b>	<b>2.3 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>

  

Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufenanzahl
<b>Gurtband</b>			<b>geriffelt</b>	<b>10</b>



	<b>gebördelt</b>	<b>216 mm</b>		
Stufenanzahl <b>2 × 10</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.300 mm × 610 mm × 140 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2.15 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.61 m</b>				