



Combimaster Plus X -

42568

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.



Produktbeschreibung

- Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbarer Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 4.9 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Breite Quertraverse 0.8 m	Garantie 10 Jahre
Gewicht 10.1 kg	Holmhöhe 58 mm	Leiterlänge, ausgefahren 4.1 m	Leiterlänge, eingefahren 2.42 m	Material Aluminium



Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenzahl 8
Sprossenzahl 2 × 8	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 2.420 mm × 420 mm × 125 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD	senkr. Höhe als Stehleiter 2.27 m