




Combimaster Plus X - 42570

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

Produktbeschreibung

- Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|------------------------------|
| Arbeitshöhe 5.7 m | Belastung max. 150 kg | Beschichtung natur | Breite Quertraverse 0.9 m | Garantie 10 Jahre |
| Gewicht 12.8 kg | Holmhöhe 58 mm | Leiterlänge, ausgefahren 4.94 m | Leiterlänge, eingefahren 2.98 m | Material Aluminium |
| Normen EN 131 professional | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm | Sprossen-/Stufenart geriffelt | Sprossenanzahl 10 |
| Sprossenanzahl | Stufentiefe | Transportabmessungen | senkr. Höhe als Stehleiter | |



2 x 10

30 mm

2.980 mm x 420
mm x 125 mm

2.8 m