



# Combimaster Plus X - 42572

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

## Produktbeschreibung

- Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe <b>6.8 m</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Breite Quertraverse <b>1 m</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>
Gewicht <b>15.3 kg</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>6.06 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>3.54 m</b>	Material <b>Aluminium</b>
Normen <b>EN 131 professional</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Sprossenanzahl <b>12</b>
Sprossenanzahl	Stufentiefe	Transportabmessungen	senkr. Höhe als Stehleiter	



**2 x 12**

**30 mm**

**3.540 mm x 420  
mm x 135 mm**

**3.33 m**