



Combimaster Plus X - 42572

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

Produktbeschreibung

- Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------|
| Arbeitshöhe 6.8 m | Belastung max. 150 kg | Beschichtung natur | Breite Quertraverse 1 m | Garantie 10 Jahre |
| Gewicht 15.3 kg | Holmhöhe 73 mm | Leiterlänge, ausgefahren 6.06 m | Leiterlänge, eingefahren 3.54 m | Material Aluminium |



| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Normen EN 131 professional | Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt | Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm | Sprossen-/Stufenart geriffelt | Sprossenanzahl 12 |
| Sprossenanzahl 2 × 12 | Stufentiefe 30 mm | Transportabmessungen 3.540 mm × 420 mm × 135 mm | certification-mark-pf TÜV-SÜD | senkr. Höhe als Stehleiter 3.33 m |