



Scana S - 44155

Das leichte, eloxierte Einstiegsmodell für kurze, gelegentliche Einsätze.

Produktbeschreibung

- Das leichte, eloxierte Einstiegsmodell für kurze, gelegentliche Einsätze.
- Großzügige Plattform für komfortablen Stand
- Werkzeug und Kleinteile immer griffbereit dank praktischer Ablageschale.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf 80 mm tiefen Stufen.
- Optimale Plattformstabilität durch robustes Aluminiumstrangpressprofil.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | |
|--------------|-----------------|
| Ablageschale | Kunststoff |
| Arbeitshöhe | 3 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 5.1 kg |
| Grundfläche | 0,96 m × 0,46 m |



| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Holmhöhe | 40 mm |
| Holmhöhe | 40 mm |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil | 40mm / 40mm |
| Leiterlänge | 1.82 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Plattformbreite | 250 mm |
| Plattformhöhe | 1.03 m |
| Plattformlänge | 250 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | genietet |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 216 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 5 |
| Stufentiefe | 80 mm |
| Transportabmessungen | 1.830 mm × 460 mm × 110 mm |
| Zertifizierung | TÜV-SÜD |
| senkrechte Leiterhöhe | 1.64 m |
| untere, äußere Breite | 0.46 m |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 1.7.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.