



# Scana B - 44203

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.



## Produktbeschreibung

- Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.
- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.



## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
<b>2.2 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>eloxiert</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>3 kg</b>
Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
<b>0,59 m × 0,43 m</b>	<b>40 mm</b>	<b>0.71 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>
Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufenanzahl
<b>Gurtband</b>	<b>genietet</b>	<b>216 mm</b>	<b>geriffelt</b>	<b>3</b>
Stufenanzahl	Stufentiefe	Transportabmessungen	certification-mark-pf	senkrechte Leiterhöhe
<b>2 × 3</b>	<b>80 mm</b>	<b>710 mm × 430 mm × 160 mm</b>	<b>TÜV-SÜD</b>	<b>0.66 m</b>



untere, äußere Breite

0.43 m