



Scana B - 44207

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.

Produktbeschreibung

- Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.
- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 3.1 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Gewicht 6.8 kg
Grundfläche 1,28 m × 0,52 m	Holmhöhe 40 mm	Leiterlänge 1.66 m	Material Aluminium	Normen EN 131 professional
Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufenanzahl 7
Stufenanzahl 2 × 7	Stufentiefe 80 mm	Transportabmessungen 1.630 mm × 530 mm × 160 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD	senkrechte Leiterhöhe 1.52 m



untere, äußere Breite

0.52 m