



Strato DL - 44810

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg
 und schnellen, flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.




Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 3.85 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Gewicht 5.3 kg
Holmhöhe 58 mm	Leiterlänge 2.98 m	Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt



Sprossen-/
Stufenabstand
senkrecht

265 mm

Sprossen-/Stufenart
geriffelt

Sprossenanzahl
10

Stufentiefe
38 mm

Transportabmessungen
**2.980 mm × 360
mm × 60 mm**

certification-mark-pf

TÜV-SÜD